



Viršutinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis  
 Apatinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis  
 Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis  
 Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis  
 Garo izoliacija  
 Tvirtas, lygus paviršius garo izoliacijai  
 Kieta vata 20 mm  
 Profiliuotas skardos lakštas

1	Papildomas stogo dangos sluoksnis
2	Standi plokštė - OSB, CETRIS, G/K
3	Apskardinimas iš cinkuoto plieno
4	Pagalbiniai antiseptikuoti tašai
5	Parapetas apšiltinamas mineraline vata ne mažiau kaip 80 mm
6	Ventiliaciniai kanalai 30 x 30 mm žingsniu kas 100 mm
7	Nuožula iš kietos mineralinės vatos plokštės 100 x 100 mm
8	Tvirtinimas kniedėmis
9	Viršutinis stogo hidroizoliacin sluoksnis užvedamas ant parapeto
10	Apatinis stogo hidroizoliacin sluoksnis užvedamas ant parapeto
11	Teleskopinis stogo dangos tvirtinimo elementas
12	Kampuotis mediniams tašams pritvirtinti
13	Garo izoliacijos plėvelė
14	Metalinis U formos profilis